

MODELLE:

TD 53 - 54

Durchsatz : 1.5 bis 2 t/h

Elektrische Leistung : 3 bis 5,25 kW

Sortierer : EAC 53 3 Raster ø 460 mm

Sortierer : EAC 54 4 Raster ø 460 mm



TD 153

Durchsatz : 2.5 bis 3.5 t/h

Elektrische Leistung : 5,25 bis 6,70 kW

Sortierer : EAC 153 3 Raster ø 630 mm

TD 354

Durchsatz : 3.5 bis 5 t/h

Elektrische Leistung : 5,25 bis 6,70 kW

Sortierer : EAC 354 4 Raster ø 630 mm



AS 153

Durchsatz : 2.5 bis 3.5 t/h

Elektrische Leistung : 6,70 kW

Sortierer : EAC 153 3 Raster ø 630 mm

AS 354

Durchsatz : 3.5 bis 5 t/h

Elektrische Leistung : 6,70 kW

Sortierer : EAC 354 4 Raster ø 630 mm

AS 355

Durchsatz : 4 bis 8 t/h

Elektrische Leistung : 6,70 kW

Sortierer : EAC 355 5 Raster ø 630 mm



AS 704 / AS 705

Durchsatz : 8 bis 20 t/h

Elektrische Leistung : 8,60 bis 11,60 kW

Sortierer : EAC 704 4 Raster ø 805 mm

Sortierer : EAC 705 5 Raster ø 805 mm



MOBILE SAMENVERARBEITUNGSANLAGE LAND MODEL



LANDWIRTE

DOREZ herstellt seit 1985 mobile, **zuverlässige und Robuste** Samenverarbeitungsanlage, für **alle Type von Samen** wie Weizen, Gerste, Hafer, Erbsen, Pferdebohnen, Soja, osr, Reis, Flachs...

MASCHINENBESCHREIBUNG :

- Ein **ANHÄNGER** mit 1 Achse, Gummifederung, für Traktor als Zugmaschine, hergestellt in unserem Werk für die perfekte Integration von den verschiedenen Komponenten. Produktion nach EC offizielle Gesetze.
- Ein **MAROT ROTARISCHER REINIGER** Sehr berühmt für eine starke **SAUGUNG** mit densimetrischem Effekt. Der Staub ist durch eine überdimensionierte Zykloneanlage gesammelt, um den Luftdurchfluß des Reinigers nicht zu beeinflussen. Die **RASTER** haben den größten Lochungsindex auf dem Markt (Anzahl von Löchern/m²). Der MAROT Reiniger ermöglicht ein konstantes Tausendkorngewicht.
- **2 spezielle Hebevorrichtungen** entwickelt für eine schonende Samenhandhabung, volle Entleerung (für die Sortenreinheit). Die erste ist für die Befüllung der Reinigers und besitzt einen faltbaren Trichter für einen schnellen Einsatz.. Die zweite ist für die Förderung von der Beizungsanlage mit den gereinigten Samen konzipiert.
- Eine **SAMEN BEIZUNGSANLAGE** bereitet die Samen mit dem Beizungsmittel.
- **ABFALLSTEUERUNG:** Ausgänge für Beutel unter dem rotarischen Reiniger oder **AbfallZENTRALISIERUNG (OPTION)** mit einem Schrauben unter dem Reiniger und der Zykloneanlage für die Befüllung in Beutel, Big-Bags oder als loses Gut, mit einem hydraulisch höhenverstellbaren Palettenförderer (standarde Option: Entladen nur rechts von der Maschine; mit hydraulischer Option rechts oder links).



ROTARISCHER REINIGER



HEBEVORRICHTUNG

MECHANISCHE
VERPACKUNGSWAAGE



BEDIENER- und UMWELTSCHUTZ

- **Retentionstank** unter jedem Rezipienten mit Chemikalien.
- **Belüftung** für kontaminierten Staub und Dämpfe (Option).
- **Handwaschbehälter.**

SCHNELLER EINSATZ für den KOMFORT des BEDIENERS

- **Hydraulische Stütze** für ein schnelle Niveaueinstellung der Maschine (hydraulische Option)
- **FALTBARER TRICHTER** hinten
- **DREHBARE** hintere Hebevorrichtung (hydraulische Option)
- Abfallentladung entweder **RECHTS oder LINKS** (hydraulische Option)
- **50m** elektrische Kabelrolle (Option)
- **Schnelles Entleeren** der Hebevorrichtung und bequemes «Reinigen» des Kreislaufs (**Option BY-PASS**)



LINKE Position



ZENTRALE Position



RECHTE Position



BY-PASS



Abfallförderer rechts (BIG-BAG)

STÜTZE für big-bags

